

## Комплектация и наличие входов/выходов:

- 1 дискретный вход/выход
- 1 аналоговый вход
- Акселерометр
- Память на 10 000 точек
- Усилитель GPS-сигнала
- Bluetooth 4.0

## Характеристики:

Поддержка систем навигации	GPS, ГЛОНАСС
Количества каналов приемника	GNSSслежения-33, захвата-99
Чувствительность приемника	GNSS-166 dBm (ГЛОНАСС + GPS)
Основной канал передачи данных	GSM 850/900/1800/1900
Количество слотов SIM-карт, форм-фактор	1, nano-SIM (4FF)
Тип антенны	внутренняя
Интерфейс связи с ПК	USB, Bluetooth
Количество точек в памяти терминала	до 10000
Количество аналоговых входов	1
Диапазон аналоговых напряжений	0...40В
Количество дискретных выходов	1
Встроенный акселерометр	Есть
Интерфейс RS-485	Есть
Интерфейс Bluetooth	Есть, v4.0
Напряжение питания	8...40В
Потребляемый ток (при напряжении 13,8В)	средний - 35 мА, макс. - 160 мА
Точность определения координат	<2.5 м
Точность определения скорости	0.05 м/с
Температурный диапазон	-40С*...+85С*
Габаритные размеры	33x64x13
Масса не более	40г
Степень защиты оболочки	IP54